

XS-IPB225CWA-4P

Cámara Bullet IP 4 Megapixel Gama

Pro

1/3" Progressive Scan CMOS

Compresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente 2.8 mm / LEDs Alcance 30 m

WDR | Alarmas | Audio y Micrófono

integrado

WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR



X-Security

Cámara IP Bullet

Gama PRO

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 2.8 mm

Full-Color Starlight

0.004 Lux

Array Alcance 30 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Micrófono incorporado

WDR

3D DNR

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 (1~20fps), 2560×1440 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	2º:704×576 (1~25fps), 704×480 (1~20/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación infrarroja	0.004 Lux / LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
Vídeoanálisis	Cruce de línea Intrusión
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 520 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109.9 (Ø) x 100.9 (Al) mm
Peso	365 g